

BOLETIM TÉCNICO

CONE

BALIZADOR



DESCRIÇÃO

Fabricado em polietileno linear de media densidade, através do sistema rotomoldacional (rotomoldagem), produto não poluente, reciclável, atóxico, alta resistência a produtos químicos, alta resistência a intempéries (sol e chuva), peças fabricadas sem soldas nem emendas. O cone balizador possui 3 faixas refletivas.

ESPECIFICAÇÕES

CONE	BASE	ALTURA	PESO
Balizador	55 x 55 cm	114 cm	5,6 Kg

ATENÇÃO

O peso está sujeito a pequenas alterações, em razão das características do material.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL | 39269090

EMBALAGEM UNITÁRIA

Não possui embalagem padrão (saco ou caixa). Cone fornecido por unidade.

UTILIZAÇÃO

Sua excelente visibilidade orienta motoristas em estradas sobre obras, eventos, acidentes, estacionamentos, etc.

ESTOCAGEM

Armazenar em local coberto e arejado. Se o local for aberto, cobrir os cones com lona ou encerado.

MANUTENÇÃO

Manter o cone limpo e higienizado, utilizando água e sabão neutro. Secar à sombra.

VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e guarda.

VALIDADE

A validade da luva é de 03 anos, desde que, dentro da embalagem antes do uso.