



Apresentação Geral

Suspensão Fas-Trac III

CA Certificado de aprovação condicionado aos capacetes MSA, vide CA's específicos para cada modelo de capacete.

Tipo Catraca

Descrição Técnica

O Suspensão Fas-Trac III (tipo catraca) é composta por cinta/fita dupla em poliamida, carneira em PEAD de alta densidade e testeira absorvedora de suor produzida em laminado de PVC atóxico revestida com espuma multiperfurada de poliuretano que garante proteção e conforto ao usuário. Por não configurar um EPI de forma isolada (somente a suspensão), todas as suspensões MSA são testadas e aprovadas para uso e compõem os CAs dos Capacetes de segurança industrial Classe A e Classe B da MSA.

Principais Características

Suspensão tipo Catraca
Fita dupla
Fácil ajuste mesmo com luvas
Antialérgica
Confortável

Material do componente

Cinta/fita dupla Poliamida

Carneira PEAD de alta densidade

Testeira absorvedora de suor Laminado de PVC atóxico revestida com espuma multiperfurada de poliuretano

Jugular Têxtil Poliamida

Jugular Elástica Helanca

Peso aproximado 76g

Código

Fas-Trac® III sem jugular caixa 50 peças 311798

Fas-Trac® III com jugular têxtil caixa 50 peças 311799

Fas-Trac® III com jugular elástica caixa 50 peças 311800

Fas-Trac® III com jugular de engate rápido caixa 50 peças 311801

Inspeção ds Suspensão

Verifique a flexibilidade da suspensão. Não permita a utilização da suspensão quando esta apresentar rachaduras, componentes fragilizados, ou tiras desfiadas. Substitua a suspensão imediatamente se isso ocorrer. Utilize somente suspensões originais MSA.

Vida útil / Recomendação do fabricante

Suspensão e Jugular 1 ano

Identificando a data de fabricação

O lote de fabricação das suspensões Fas-Trac III é marcado em forma de relógio na parte traseira da carneira, próximo a nuca. São dois relógios, sendo um com a marcação de 0 a 12 (mês) e outro indicando os dois últimos dígitos do ano de fabricação. Por exemplo: 11 para 2011 e 12 para 2012.